



FUNGICIDAL WASH

Technical Service Data Sheets

Deskripsi Produk

FUNGICIDAL WASH adalah cairan pembersih jamur, bakteri dan lumut yang rendah racun. Sangat efektif untuk menghilangkan dan membunuh jamur, bakteri dan lumut. Diaplikasikan pada dinding sebelum aplikasi cat dasar, sehingga melindungi dinding dan lapisan cat dari serangan jamur, bakteri dan lumut yang bisa merusak lapisan film cat. Sangat cocok diaplikasikan pada dinding interior dan eksterior: baik dinding baru maupun lama.

Spesifikasi

Warna	: Bening.
Specific Gravity (25°C)	: 1.0 - 1.1.
Daya Sebar Teoritis	: Tergantung aplikasi.

Cara Pemakaian

Persiapan Permukaan	: Bersihkan permukaan dinding dari debu, minyak, lumut, jamur dan kotoran lainnya. Lapiskan FUNGICIDAL WASH dengan menggunakan kuas atau spray pada dinding dan biarkan kering semalaman ±24 jam. Setelah itu cuci permukaan dinding dengan cara menyemprotkan air bersih dengan tekanan tinggi atau menggosok permukaan dinding. Ulangi proses aplikasi tersebut sekali lagi agar semua sisa spora yang berkecambah sudah mati. Pastikan permukaan dinding bersih dan kering, lalu aplikasikan cat dasar kemudian lanjutkan dengan cat akhir.
Metode Aplikasi	: Kuas atau <i>spray</i> .
Jumlah Aplikasi yang Dianjurkan	: Minimal 2x.

Aplikasi

Semua peralatan sebaiknya langsung segera dibersihkan dengan air setelah selesai digunakan.

Waktu Kering (pada suhu 30°C)

Interval Pengcatan Selanjutnya	: 24 jam.
--------------------------------	-----------

Catatan

Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi aplikasi (kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban, keahlian operator aplikasi, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya). Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan dengan cara aplikasi yang benar, yang sesuai dengan yang tertera di atas.

FUNGICIDAL WASH

Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

1. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
3. Jangan hirup uap/debu *spray*. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
4. Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Ketika melakukan pengecatan, gunakan perlengkapan yang sesuai seperti: *overall*, kacamata, masker dan sarung tangan.
 - a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ± 15 menit.
 - b. Terkena Kulit : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
5. Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat pengolahan limbah.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

JAKARTA (Head Office)
Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

MEDAN
Jl KL Yos Sudarso Km 8.3
Tanjung Mulia
Medan, Indonesia
T: (+62-61) 685 1117
F: (+62-61) 685 1593

SURABAYA
Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA
Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941