

**Cat Emulsi
Water-Based Serbaguna**

- ✓ **Tahan cuaca**
Weather resistant
- ✓ **Daya lekat kuat**
Good adhesion
- ✓ **Warna awet & tahan lama**
Long-lasting colour
- ✓ **Daya tutup yang baik**
Good hiding power

MATEX
Cat Genteng



**Semi
Gloss
Finish**

MATEX

Cat Genteng

Cat emulsi water-based serba guna untuk berbagai permukaan yang terpapar cuaca langsung, seperti:



Genteng

Untuk berbagai macam genteng yang terbuat dari tanah liat, seng & galvanis. Untuk permukaan dari seng dan galvanis, gunakan 1 lapis Vinilex 120 Active Primer.



Lisplang

Yang terbuat dari bahan fiber semen, kayu ataupun beton, dll.



Marka Jalan, Trotoar, Taman

Cocok untuk pengecatan garis, tanda jalan atau marka jalan pada permukaan beton, paving block atau batu bata.



Lapangan Olah Raga

Bisa diaplikasikan pada lapangan olahraga seperti lapangan tennis, lapangan bulu tangkis, lapangan basket yang terbuat dari beton, acian semen ataupun batu bata, baik eksterior maupun interior.



★ Daya tutup lebih sempurna!

★ Tersedia dalam kemasan 1L

Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. Cahaya, bentuk dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir.



Tersedia dalam kemasan
1L, 3.785L dan 20L

MATEX

Cat Genteng

MateX Cat Genteng adalah cat genteng serba guna berkualitas tinggi yang tahan cuaca, daya lekat kuat, warna awet dan tahan lama serta mempunyai daya tutup yang baik dengan hasil semi gloss. Sangat cocok diaplikasikan untuk genteng yang terbuat dari tanah liat, beton, asbes, semen, seng dan galvanis. Bisa juga diaplikasikan untuk lapangan olah raga, marka jalan, taman, dan permukaan yang terpapar cuaca langsung.

- ✓ **Tahan cuaca**
Tahan terhadap cuaca ekstrim.
- ✓ **Daya lekat kuat**
Memiliki daya lekat yang kuat di atas berbagai macam substrat seperti tanah liat, beton, asbes, semen, seng dan galvanis.
- ✓ **Warna awet & tahan lama**
Berbagai pilihan warna menarik, anti-pudar serta awet dan tahan lama.
- ✓ **Daya tutup yang baik**
Memiliki daya tutup yang baik untuk berbagai permukaan.

Aplikasi Data

Pengenceran	: 15 - 25% air bersih.
Aplikasi	: Kuas, roll, atau spray.
Daya Sebar Teoritis	: 8 - 12 m ² /L/lapis.
Waktu Pengeringan	: Kering Sentuh : 30 menit. Kering Keras : 2 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya	: 2 jam.

OTHER PRODUCTS

interior & exterior



NIPPON SPOT-LESS

Cat anti-noda yang memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap kotoran dan noda cair sehingga tidak menempel di dinding. Bisa untuk eksterior dan tidak berbau.



VINILEX

Cat tembok No. 1 dan terlaris di Indonesia. Tahan cuci dan disikat lebih dari 1,200 kali. Warna tahan lama. Bisa untuk interior dan eksterior.

interior



NIPPON FLOW-LESS

Cat interior premium dengan hasil akhir matt yang halus dan mewah, warna paling tahan lama, lebih tahan cuci, rendah VOC dan rendah bau.

exterior



NIPPON WEATHERBOND

Cat eksterior premium untuk cuaca ekstrim dengan formulasi Anti-Weather Technology dan Colour Protect. Anti-lumut dan jamur. Tahan lebih dari 5 tahun.

interior



MATEX

Cat tembok interior dengan teknologi anti-pudar dan warna yang menarik. Dengan minimal cipratan ketika aplikasi, cepat kering serta anti-jamur.

wall putty



MATEX PUTTY

Dempul No. 1 untuk menutup retakan dan meratakan permukaan tembok menjadi lebih halus dan rata.

wall sealer



VINILEX 5180 WALL SEALER

Cat tembok interior dengan teknologi anti-pudar dan warna yang menarik. Dengan minimal cipratan ketika aplikasi, cepat kering serta anti-jamur.

metal & wood



BEE BRAND JUNIOR 66

Cat sintetis enamel ekonomis untuk besi & kayu dengan kilap tinggi, cepat kering, daya tutup baik, anti-pudar dan mudah dibersihkan. Bisa untuk eksterior dan interior.

auto re-finish lacquer



NIPPE 2000

Cat lacquer auto re-finish yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Bisa untuk besi dan kayu.

spray paint



PYLOX

Cat semprot legendaris dengan Precision Nozzle Technology yang menghasilkan hasil semprotan yang sangat halus dan akurat. Tersedia dalam ratusan pilihan warna yang tahan lama, daya kilap tinggi dan cepat kering.



PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12, Jakarta 14430, Indonesia

T: (021) 690 0546 F: (021) 692 7778

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

Nama Toko & Alamat